

Martillo ligero 22 mm

HR2230

Robusto y polivalente.

Código EAN

0088381081580

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,40 Kg
Potencia	710 W
Dimensiones. LxAnxAI	357 x 84 x 214 mm
Longitud del cable	4,0 m
Velocidad variable (interruptor)	✓
R.p.m	0 - 1.050 Rpm
Julios según EPTA	2,20 J
Embrague de seguridad	✓
Emisión de vibración	15,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	89,00 dB(A)
Potencia sonora	100,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Capacidad máx. en hormigón	4 - 22 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 12 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
- Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido,
- Empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
- Sistema neumático más resistente y fuerte.
- Sistema eléctrico simplificado, más fácil de reparar.
- Nuevo motor S60 más grande, inducido más protegido frente al polvo, mediante barniz en zig-zag, con las delgas más grandes, así como las escobillas, mayor superficie de contacto.
- 2 posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión
- Bloqueo de marcha en vacío



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura completa.

324219-0

Tope de profundidad



824799-1

Maletín pvc



ACCESORIOS

193472-7

Extractor de polvo



198993-4

Grasa para broca 100g



P-18150

Adaptador para SDS-PLUS con



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

