

Martillo demoledor

HM1111C

1.300 W • para SDS-MAX • 11,2 J

Martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Eficiente martillo demoledor para aplicaciones pesadas. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1 300 W y la energía de impacto de 11,2 J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 1 100 - 2 650 min⁻¹. Tecnología AVT para baja vibración.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1300 W
Impactos por minuto (IPM)	1100 - 2650 min ⁻¹
Energía de impacto	11,2 J
Cable de alimentación	4,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), cincelado con empuñadura lateral tipo D	7,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	7,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	528 x 126 x 247 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381609388

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134890-0

Asa lateral en forma de "D"



140561-9

Maletín PVC



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



443122-7

Paño de limpieza



Accesorios opcionales

134890-0

Asa lateral en forma de "D"



140561-9

Maletín PVC



198993-4

Recipiente de grasa para la broca



199143-4

Accesorio de extracción de polvo



824908-2

Maletín PVC



D-34176

Puntero para SDS-MAX, 300 mm



P-03947

Base de bujarda para SDS-MAX, 60 x



P-16237

Puntero para SDS-MAX, 280 mm



P-16271

Cinzel para SDS-MAX, 25 x 400 mm



P-16302

Espátula hexagonal para SDS-MAX,



P-16346

Espátula dentada para SDS-MAX, 38



P-17027

Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS



OTROS

Despiece

