

Martillo combinado 52 mm AVT

HR5212C

Sistema anti vibración.



 Imagen 360°

AVT
TECNOLOGÍA ANTIVIBRACION

Código EAN

0088381677578

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	11.9 Kg
Potencia	1.510 W
Dimensiones. LxAnxAI	599 x 140 x 287 mm
Longitud del cable	4.0 m
Electrónica constante	✓
Velocidad variable (dial)	✓
R.p.m	150 - 310 Rpm
Julios según EPTA	20,00 J
Embrague de seguridad	✓
Emisión de vibración	9.00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	98.00 dB(A)
Potencia sonora	109.00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3.00 dB(A)
Posiciones prefijadas de cincelado	24 posiciones
Capacidad máx. en hormigón	10 - 52 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	25 - 45 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Reducimos las vibraciones pero aumentamos el rendimiento hasta un 15% respecto a los modelos anteriores.
- 4 posiciones del selector: Percusión (fijo o intermitente), rotación + percusión, modo giro para colocar el útil en la posición correcta.
- En el modo percusión se puede trabajar con el gatillo o dejarlo fijo con el interruptor.
- Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Inserción para SDS-MAX.
- En modo ralentí baja las revoluciones del motor cuando la máquina trabaja sin carga, esto reduce la vibración y el desgaste del motor.
- El cuerpo dividido en dos partes reduce al máximo las vibraciones que llegan al usuario. Separa las zonas de agarre de la zona neumática.

Página del producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Tope de profundidad. Maletín pvc.

158131-0

Empuñadora



443122-7

Paño de limpieza



ACCESORIOS

196858-4

Set de aspiración para martillos



196861-5

Set de aspiración para martillos



198993-4

Grasa para broca 100g



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Folleto:



Etiqueta:

