

Amoladora angular BL 40V^{máx} XGT 230 mm AWS

GA038GT201

2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC

Cuerpo muy equilibrado. Conectable a un aspirador gracias al sistema AWS. Interruptor de palanca.



360° Imagen 360°

Código EAN

0088381733861



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	7,4 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	509 x 250 x 164 mm
Tensión de la batería	40V ^{máx}
Amperaje	5,0 Ah
Tiempo de carga	40 min
Nº de Baterías	2
Tipo de batería	XGT
Bloqueo del eje	✓
R.p.m	6.600 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	6,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	3,00 m/seg ²
Presión sonora	88,00 dB(A)
Potencia sonora	99,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Empuñadura antideslizante	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Solución a batería para trabajos industriales. Excelente en trabajos pesados continuos.
- Alta durabilidad; Los rodamientos de bolas de mayor tamaño soportan la alta potencia de la herramienta XGT protegiendo el motor; Nuevo interruptor con desgaste de contacto reducido.
- El nuevo protector de disco sin herramientas permite un ajuste del ángulo rápido y fácil.
- Tecnología de detección del efecto rebote (AFT). Apaga la herramienta para proteger el motor y evitar rebotes si la velocidad de rotación se ralentiza repentinamente.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad para el usuario.
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el funcione de manera más eficiente para una vida útil más larga. También está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de trabajo por carga.
- El motor BL utiliza eficientemente la energía para hacer coincidir el par y las r.p.m. con las demandas que pueden cambiar durante el trabajo.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Llave de pivotes, empuñadura, protector de disco con cierre rápido, 2 baterías 5,0 Ah, cargador rápido y maletín PVC.

191E07-8

Cargador rápido 40V_{máx} XGT



191L47-8

Batería 40V_{máx} 5,0 Ah XGT BL4050F



782423-1

Llave de pivotes



821841-9

Maletín PVC GA038G

ACCESORIOS

162258-0

Empuñadura antivibración



191B26-6

Batería 40V_{máx} 4,0 Ah XGT BL4040



191B36-3

Batería 40V_{máx} 2,5 Ah XGT BL4025



191E07-8

Cargador rápido 40V_{máx} XGT



191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40V_{máx}



191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40V_{máx}



191J97-1

Kit fuente de alimentación 40V_{máx}



191L29-0

Batería 40V_{máx} 2,0 Ah XGT BL4020



191M90-3

Cargador DC40RC 40V_{máx} XGT



191N09-8

Cargador doble DC40RB 40V_{máx}



191U00-8

Kit Fuente de Alimentación 40V_{máx}



191U13-9

Kit fuente de alimentación 40V_{máx}



191X65-8

Batería 40V_{máx} 8,0Ah XGT BL4080F



D-74522

Disco desbarbar metal

D-75568

Disco corte metal 230x2,0x22,23mm

DML810

Linterna de área LED 14,4V / 18V LXT



P-52928

Disco de corte metal 150mm

P-52990

Disco de desbarbe 150mm



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

