

- Guarde el equipo en un lugar cerrado, fuera del alcance de los niños y de las personas no autorizadas.
- Cuando ya no use el producto, envíelo a un distribuidor o deséchelo en un punto de reciclaje.

Eliminación del producto

- Respete los requisitos de reciclaje locales y las normas aplicables.

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos	S 13 [220 - 230 V]	S 26 [220 - 230 V]	S 36 [220 - 230 V]	S 13 [110 - 120 V]	S 26 [110 - 120 V]
Tensión nominal (monofásica), V	220 - 230	220 - 230	220 - 230	110 - 120	110 - 120
Frecuencia, Hz	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Potencia (máx.), kW (CV)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)	3,6 (4,8)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)
Corriente (máx.), A	5	9	14	8	16
Flujo de aire (máx.), m³/h (cfm)	200 (118)	400 (236)	600 (354)	219 (129)	438 (258)
Aspiración (máx.), kPa (psi)	22 (3,2)	22 (3,2)	22 (3,2)	24 (3,5)	24 (3,5)
Longitud de manguera principal, m (pies)	4 (13)	7,5 (25)	10 (33)	4 (13)	7,5 (25)
Diámetro de manguera principal, mm (pulg.)	38 (1,5)	51 (2)	63 (2,5)	38 (1,5)	51 (2)
Diámetro de entrada, mm (pulg.)	38 (1,5)	63 (2,5)	63 (2,5)	38 (1,5)	63 (2,5)
Salida auxiliar	Sí	No	No	No	No
Carga máxima de salida auxiliar, W	1200	N/P	N/P	N/P	N/P
Prefiltro, % con 1 µm	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Área de prefiltro, m² (pies²)	1,5 (16)	3 (32)	4,5 (48)	1,5 (16)	3 (32)
Φίλτρο HEPA 99,99 % con 0,3 µm	1	2	3	1	2
Área total del Φίλτρο HEPA, m² (pies²)	1,2 (13)	2,4 (26)	3,6 (39)	1,2 (13)	2,4 (26)
Sistema colector de polvo, tipo	Longopac	Longopac	Longopac	Longopac	Longopac
Mecanismo de limpieza del filtro	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse

Datos	S 13 [220 - 230 V]	S 26 [220 - 230 V]	S 36 [220 - 230 V]	S 13 [110 - 120 V]	S 26 [110 - 120 V]
Dimensiones (L*An*A), mm/pulg	680x400x1100 (26x15,8x43,3)	756x546x1275 (29x21,5x50,2)	830x620x1500 (32,5x24,5x60)	680x400x1100 (26x15,8x43,3)	756x546x1275 (29x21,5x50,2)
Peso en kg (lb)	29 (66)	47 (105)	63 (140)	29 (66)	47 (105)
Nivel de potencia acústica L_{WA} medida, dB(A) ⁴	87,3	92,4	99,9	87,3	92,4
Nivel de presión sonora L_{PA} en el oído del operario, dB(A) ⁵	76	79,6	84,5	76	79,6
Nivel de vibración a_h , m/s ² ⁶	≤2,5				

⁴ Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia sonora (LWA) según la norma EN 60335-2-69. Incertidumbre de Kwa 2 dB.

⁵ Nivel de presión sonora conforme a la norma EN 60335-2-69. Incertidumbre de KPA 2 dB.

⁶ Nivel de vibración conforme a EN 60335-2-69. Los datos referidos del nivel de vibración poseen una dispersión estadística habitual (desviación típica) de 1 m/s².