


Especificaciones



MODELOS	SLA™-5	SLA™-10	SLA™-15	SLA™-20	SLA™-25
---------	--------	---------	---------	---------	---------

DIMENSIONES					
Altura de elevación* (máx.)					
- Horquillas estándar – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas estándar – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas ajustables – elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Horquillas ajustables – abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
- Horquillas planas	1,49 m	2,97 m	4,46 m	N/A	N/A
- Pescante***	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
- Plataforma de carga** – horquilla elevada	2,00 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
- Plataforma de carga** – horquilla abajo	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
A Altura – replegada	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
B Longitud – replegada	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,79 m
C Longitud – en operación	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Ancho – replegada*	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Ancho con estabilizadores al suelo	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m	1,85 m
Ancho – base Straddle*					
- mínimo	0,80 m	0,80 m	0,80 m	N/A	N/A
- máximo	1,47 m	1,47 m	1,47 m	N/A	N/A
E - máximo – interior	1,27 m	1,27 m	1,27 m	N/A	N/A
F Altura libre sobre el suelo	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Altura de carga – mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m

PRODUCTIVIDAD

Capacidad de carga					
- centro carga 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
- centro carga 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
- centro carga 1,07 m	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

POTENCIA

Funcionamiento	Cabrestante manual con dos manillares 1 velocidad – estándar / 2 velocidades – opción
----------------	---

NIVELES DE RUIDO Y DE VIBRACIONES

Nivel de presión sonora	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Vibración	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²

PESO

Base estándar	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Base Straddle	117 kg	137 kg	163 kg	N/A	N/A

ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA

DIMENSIONES	L/a/p	Peso
Horquillas estándar	69/58/6 cm	18 kg
Horquillas ajustables	70/30-76/6 cm	24 kg
Extensiones de horquillas en caja de transporte	76/5/8 cm	2 kg
Extensiones de horquillas en posición de trabajo	64/5/8 cm	2 kg
Horquillas planas	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Pescante	46-107/4/16,5 cm	18 kg
Bastidor para tuberías****	69/61/15,2 cm	4,5 kg
Plataforma de carga	70/58/6 cm	14 kg

CUMPLE LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Dimensiones exteriores
 ** Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables
 *** Longitud desde el suelo al grillete
 **** Para objetos con diámetro máximo de 76 cm