

LT800-LED



PROTECCIÓN TERMINALES IP68

FOCOS LED
FOCOS: 4x200W

QUÉ GENERADOR CONECTAR?

Gracias a su bajo consumo eléctrico (600W) la torre de luz puede funcionar a partir de un generador inverter de 1000W aportando también un bajísimo consumo de gasolina.

Si además de luz el usuario requiere de potencia eléctrica extra para conectar herramientas adaptar la potencia del generador al consumo necesario.



GENERADOR NO INCLUIDO



SISTEMA ELEVACIÓN MANUAL

BARRA ESTABILIZADORA



PROTECCIÓN TÉRMICOS IP68

115 KG

FRENO SEGURIDAD

MODELO	LT800-LED
TORRE DE LUZ LED	LED
ALTURA MÁX	5,2 m
SISTEMA ELEVACIÓN	Manual
FOCOS	4x200 W
VIDA ÚTIL LED	30.000 horas
COBERTURA MÁX	2500 m ²
RUEDAS	Neumáticas
MEDIDAS PLATAFORMA	1170x880x1950
PESO	mm 115 Kg

DURABILIDAD BOMBILLAS / EXPECTATIVA DE VIDA



LED 30.000 HORAS



BAJO CONSUMO DE GASOLINA



COBERTURA ILUMINACIÓN 2.500 M²



CONECTA E ILUMINA



TAMAÑO COMPACTO



FÁCIL TRANSPORTAR

