

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 9</b>
Potencia calorífica	kcal/h	3.870-7.740
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	800
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/5P
Corriente nominal	A	13
Posición del conmutador 1		Apagado
Posición del conmutador 2		Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	4,5/9,0
Termostato ambiente		Incluido
Alcance de temperatura	°C	5-35
Protección		IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	340 x 420 x 440
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	355 x 450 x 490
Peso neto/bruto	kg	9,3/10,8
Pallet	pza	20

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 15</b>
Potencia calorífica	kW	7,5/15
Potencia calorífica	Btu/h	25.600-51.200
Potencia calorífica	kcal/h	6.450-12.900
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	1.700
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 15</b>
Enchufe (macho) desde el calentador		32A/5P
Corriente nominal	A	22
Posición del conmutador 1		Apagado
Posición del conmutador 2		Ventilador
Posición del conmutador 3/4	kW	7,5/15
Termostato ambiente		Incluido
Alcance de temperatura	°C	5-35
Protección		IP24
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	350 x 470 x 490
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	370 x 480 x 530
Peso neto/bruto	kg	15/15,9
Pallet	pza	12

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 22</b>
Potencia calorífica	kW	11/22
Potencia calorífica	Btu/h	37.530-75.100
Potencia calorífica	kcal/h	9.460-18.900
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	2.400
Alimentación eléctrica	V/Hz	400/3ph/50-60
Enchufe (macho) desde el calentador		32A/5P
Corriente nominal	A	32
Posición del conmutador 1		Apagado