

# DANTHERMGROUP



## B 2-3PTC – calentador de aire de ventilador eléctrico

### Calentador de aire de ventilador eléctrico

Los calefactores eléctricos con ventilador son dispositivos altamente eficientes que se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones. Proporcionan un calentamiento limpio, rápido y seguro. Los calentadores eléctricos son ideales para la calefacción temporal o de emergencia, ya que son fáciles de usar y totalmente portátiles. Los calentadores eléctricos Master solo utilizan componentes certificados de alta calidad, lo que garantiza su fiabilidad y eficiencia.



Master B 2 PTC – calentador de aire de ventilador eléctrico



Master B 3 PTC – calentador de aire de ventilador eléctrico

### Características principales

- ✓ Reinicio automático
- ✓ Termostato ambiental digital

- ✓ Sin consumo de oxígeno
- ✓ Sin humos, olores ni humedad
- ✓ Conmutador de verano/invierno solo para ventilación
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Motor con protección térmica
- ✓ Termostato de sobrecalentamiento
- ✓ Calor ajustable

## Especificaciones del producto

Especificaciones	Unidades	B 2PTC
Potencia calorífica	kW	1/2
Potencia calorífica	Btu/h	3.400-6.800
Potencia calorífica	kcal/h	860-1.720
Caudal del aire	m <sup>3</sup> /h	97
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P
Corriente nominal	A	8,7
Posición del conmutador 1		1kW
Posición del conmutador 2		2kW
Posición del conmutador 3/4	kW	-
Termostato ambiente		Incluido
Alcance de temperatura	°C	0-40
Protección		IP21
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	200 x 200 x 200

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 2PTC</b>
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	200 x 200 x 200
Peso neto/bruto	kg	1,9/2,1
Pallet	pza	192

<b>Especificaciones</b>	<b>Unidades</b>	<b>B 3PTC</b>
Potencia calorífica	kW	1,5/3
Potencia calorífica	Btu/h	3.400-10.200
Potencia calorífica	kcal/h	860-2.580
Caudal del aire	m³/h	258
Alimentación eléctrica	V/Hz	230/1ph/50
Enchufe (macho) desde el calentador		16A/3P
Corriente nominal	A	13
Posición del conmutador 1		Aus
Posición del conmutador 2		1,5kW
Posición del conmutador 3/4	kW	3
Termostato ambiente		Incluido
Alcance de temperatura	°C	0-40
Protección		IP21
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	244x 240 x 250
Dimensiones con embalaje (L x An x Al)	mm	244 x 240 x 250
Peso neto/bruto	kg	3,4/3,7
Pallet	pza	160

