

- **MOTORES 4 TIEMPOS** KOMPAK equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado por aire.

- **ALTERNADOR** 100% cobre equipado con AVR.
- Arranque fácil.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- **CUENTA HORAS DIGITAL.**
- Modelos K10000E y K10000TE incluida

- **BATERÍA SIN MANTENIMIENTO.**
- **KIT RUEDAS INCLUIDO** en todos los modelos.



K4000S

NEW

3,3 KW



50 KG

K10000E

NEW

8,0 KW



95 KG

K10000TE-T

NEW

10 KVA



95 KG

MODELOS	K4000S	K8000	K10000E	K10000TE-T
POTENCIA NOMINAL	3,0 kW	6,5 kW	7,5 kW	9,4 kVA (400) / 6,75 kW (230)
POTENCIA MÁXIMA	3,3 kW	7,0 kW	8,0 kW	10 kVA (400) / 7,2 kW (230)
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	400 V / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1x16A/1x32A	1x16A/1x32A	1xPCE5P (32A) / 1x32A (230)
CUENTA HORAS	Digital	Digital	Digital	Digital
AMPERAJE NOMINAL	14,3 A	28,3 A	32,6 A	10,8 A
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	K220	K420	K460	K460
CILINDRADA	223 cc	420 cc	459 cc	459 cc
POTENCIA	7,0 Hp	15 Hp	16 Hp	16 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico
TIPO ALTERNADOR	Escobillas	Escobillas	Escobillas	Escobillas
BATERÍA	-	-	14 Ah	14 Ah
ALTERNADOR	100% cobre	100% cobre	100% cobre	100% cobre
FACTOR DE POTENCIA	1	1	1	0,8 / 1
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR	AVR	AVR
CAPACIDAD TANQUE	15 L	25 L	25 L	25 L
AUTONOMÍA 50% CARGA	14 H	13 H	12,5 H	12,5 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	68	72	72	72
DIMENSIONES	715x470x507 mm	852x570x642 mm	852x570x642 mm	852x570x642 mm
PESO	50 Kg	90 Kg	95 Kg	95 Kg