

1.15 Ficha Técnica

MODELO	WH 65 K	
PESO DE SERVICIO	650 KG	
MOTOR	MONOCILÍNDRICO TIPO MODELO ARRANQUE POTENCIA TRABAJO - Kw (CV) con 1/min. SISTEMA REFRIGERACIÓN COMBUSTIBLE	4 TIEMPOS KUBOTA EA300N MANUAL 5,7 (8) 3000 R.P.M. AGUA GAS-OIL
DIMENSIONES (mm)	LONGITUD CON MANERAL DE MANDO ANCHO TOTAL ALTURA TOTAL RODILLO DELANTERO (Ø X ANCHO) RODILLO TRASERO (Ø X ANCHO) DISTANCIA ENTRE EJES TOLERANCIA ROD. MÍNIMA	2.400 700 1.000 400 X 650 400 X 650 550 116
FUNCIONAMIENTO	VELOCIDAD FRECUENCIA DE VIBRACIÓN FUERZA CENTRÍFUGA TRANSMISIÓN ÁNGULO DE INCLINACIÓN	0 A 3,5 KM/H 3200 1/min 27 KN AMBOS RODILLOS 25°
TRANSLACIÓN HIDROSTÁTICA	BOMBA MOTOR PRESIÓN MAX.	PISTÓN VARIABLE V. BAJA / P. ALTO 150 BAR.