



UNICORT
UNICO RESISTENCIA TOTAL

Vibrador electrónico alta frecuencia *INVERTER* Ø38 / Ø50 / Ø59/ Ø65



-Motor "Heavy Duty" directamente en la aguja ofreciendo 12.000 vibraciones/minuto con térmicos de protección por temperatura integrados.

-Longitud transmisión flexible: 5mts. / Longitud cable eléctrico: 15mts.

-Rodamientos de la Aguja Vibrante de alta capacidad de carga.

-Conexión a red monofásica 230V. 50/60Hz.

-Control electrónico de última generación protegido contra cortocircuito, fallos de fase, sobrecargas y temperatura.

Modelo INVERTER 220V	Fuerza centrifuga	Fuerza nominal (220V)	Diámetro acción	Amplitud	Ruido	Poder de compactación	Ø Aguja	Longitud aguja	Peso aguja	Peso total
	N	A	cm	mm	dB	m3/h	mm	mm	Kg	Kg
INV Ø38	1,700	1,5	45	1,8	70	20	38	404	2,4	14,5
INV Ø50	3,760	2,7	70	2,1	76	40	50	468	5,2	20
INV Ø59	5,640	3,0	90	2,4	79	45	59	499	8,2	22,8
INV Ø65	7,330	4,5	110	2,6	79	50	65	484	9,4	24,8

Vibrating together.....