

ORDESA



Cortadora ingleteadora.

- Corta toda clase de materiales cerámicos y pétreos.
- Depósito independiente de la bomba con agua siempre limpia.
- Cortes a 45° y 90°.
- Altura de corte variable.
- Sistema de patas plegables.
- Bandeja acero inoxidable opcional.
- Ruedas desplazamiento y arrastre opcionales.
- Corte con disco de Ø300 y Ø350mm.
- Cortes 200 mm en dos pasadas. (VERSION TEIDE).
- Cortes perfectos a 45°y 90°. (VERSION TEIDE).



Masonry saw machine.

- Ordesa machine is designed for cutting all types of ceramic and stone materials.
- Independent water steel which keeps clean water for the pump.
- Cuts to 45° y 90°.
- Foldable leg system.
- Stainless steel tray optional.
- Trailing wheels and travel wheels optional.
- Cuts with Ø300 and Ø350mm.
- 200 mm cuts in two passes. (TEIDE VERSION).
- Perfect cuts to 45° and 90°. (TEIDE VERSION).

CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS



Depósito agua bomba independiente
Individual pump water steel



Altura de corte regulable
Adjustable cutting height



Cabezal posicionable a 45° y 90°
Adjustable head to 45° y 90°



Patas plegables, fácil transporte.
Foldable legs, easy transport.



Ruedas carro acero
Iron wheels

VERSION TEIDE / TEIDE VERSION



Cortes de 200mm en dos pasadas
200 mm cuts in two passes.



Inglete perfecto, regulable.
45° perfect cuts, adjustable.

OPCIONAL / OPTIONAL



Ruedas desplazamiento
Travel wheels



Rueda arrastre
Trailing wheels



Bandeja acero inoxidable
Stainless steel tray

MODELO	ORDESA M	ORDESA T
Motor - <i>Engine</i>	Monofásico - Single phase	Trifásico - Three phases
Potencia del motor - <i>Engine power (Cv/Kw)</i>	3/2,2	4/2,9
Tensión - <i>Frecuencia</i> - Voltage - <i>Frecuencia</i> (V-Hz)	230-I-N-50*	230/400-III-50*
Intensidad a plena carga - <i>Intensity (A)</i>	14	11,4/6,6
RPM	2.800	
Protección eléctrica - <i>Electrical protection</i>	Relé térmico-Termical relay	No
Ø exterior disco, mínimo/máximo - <i>Minimum external disc Ø (mm/Inches)</i>	300/350-12"/14"	
Ø interior disco - <i>Internal disc Ø</i>	25,4/1"	
Altura de corte - <i>Cut height (cm)</i>	8/10,5	
Altura de corte variable - <i>Several cutting height</i>	Si - Yes	
Longitud de corte en 10 mm de espesor - <i>Cutting length with 10 mm thickness (cm)</i>	64	
Longitud de corte en 80 mm espesor - <i>Cutting length with 80 mm thickness (cm)</i>	58	
Cabezal posicionable a - <i>Adjustable head to</i>	45° y 90°	
Capacidad depósito de agua - <i>Water tank capacity (l)</i>	66	
Dimensiones de la máquina - <i>Machine size (L x H x A)</i>	122 x 78 x 122	
Peso neto - <i>Net weight (kg)</i>	64	
Dimensiones embalaje - <i>Packing size (L x H x A)</i>	115 x 37 x 80,5	
Peso con embalaje - <i>Packaging weight (kg)</i>	69	

*Otros voltajes y frecuencias bajo demanda - *Other voltages and frequencies under request.*