

HORMIGONERA DE TRANSMISIÓN DIRECTA



**MODELO
CON MOTOR
Y REDUCTOR
PROVISTO DE
DOBLE
AISLAMIENTO
TÉRMICO**


DATOS TÉCNICOS		MINIBETA QUATTRO
Capacidad de cuba	l	136
Capacidad de amasado	l	~ 100
Diámetro de la cuba	mm	610
Potencia del motor (230V/50Hz)	Kw	0,3
Nivel sonoro	dB (A)	63
Peso de la máquina	kg	55
Dimensiones máquina ancho x largo x alto	mm	720 x 1300 x 1430
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)	mm	665 x 665 x 675

HORMIGONERA MINIBETA QUATTRO

De transmisión directa. Capacidad total 136 l. Capacidad de amasado 110 l. Motor eléctrico monofásico de 0,5 CV. Máxima fiabilidad y silenciosidad posibilitada por su transmisión directa mediante reductor de acero en baño de aceite.

La cuba de la MINIBETA QUATTRO está sobreelevada sobre una chasis que gira 360°, permitiendo bascular la mezcla sobre un carro chino o sobre una carretilla.

El reductor es con engranaje de acero en baño de aceite: la inmersión en el aceite protege los engranajes prolongando la duración de la máquina. Una sonda térmica controla la temperatura del motor y procede al apagado en caso de sobrecarga, evitando que se produzcan daños en el motor.



El total recubrimiento del motor con una carcasa plástica y hermética, y la unión del motor con el reductor por mediación de un engranaje especial en plástico de alta resistencia, hacen que el motor-reductor tenga un DOBLE AISLAMIENTO TÉRMICO, garantizando por completo la integridad física del operario, y protegiendo a su vez de una forma absoluta todos los componentes eléctricos de la máquina.

